



## Technische Daten Philips LED-Spot Coreline RS141B 15W 1200lm 36D - 840 Kaltweiß | 95mm - IP44 - Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Artikelnummer                           | 231774                          |
| EAN                                     | 8718699384203                   |
| Marke                                   | Philips                         |
| Herstellernname                         | RS141B LED12-36-/840 PSR PI6 WH |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                         |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                           |

### Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Watt                         | 15                          |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Dimmbar                     |
| Farocode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 1200                        |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 80                          |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 36                          |

|            |              |
|------------|--------------|
| Produkttyp | LED Strahler |
|------------|--------------|

## Informationen zur Leuchte

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Inkl. Leuchtmittel  | Ja                           |
| Befestigung         | Einbau                       |
| Ausgeschnitten (mm) | 78                           |
| Optikabdeckung      | PC (Polycarbonat)            |
| IP-Schutzklasse     | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz         | IK02 - 0.20 Joule            |
| Betriebstemperatur  | 0°C bis +35°C                |
| Gehäuse             | Aluminium                    |
| Sockelfarbe         | Weiß                         |
| Schwenkbar          | Ja                           |
| Produktserie        | RS141B                       |

## Maße

|                  |      |
|------------------|------|
| Breite (mm)      | 95   |
| Höhe (mm)        | 59.5 |
| Durchmesser (mm) | 95   |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

**Warum BeleuchtungDirekt?**



persönliche Beratung



individuelle Angebote



bis zu 7 Jahre Garantie



einfache Retour

