



Technische Daten Noxion LED-Wand- und Deckenleuchte Corido V2 Weiß  
12/16/20W 2000lm 830-840-865 CCT | IP44

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| Artikelnummer                           | 251986  |
| EAN                                     | 8719157055949   |
| Marke                                   | Noxion  |
| Herstellername                          | Noxion LED Ceiling Light Corido V2 IP44 12/16/20W 3CCT Ø380mm |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre   |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000  |

## Technische Informationen

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Technologie                  | LED Integriert                                    |
| Ersetzt (Watt)               | 2x36  |
| Watt                         | 20  |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240   |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar                                     |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß, 840 Kaltweiß, 865 Tageslichtweiß    |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß, 6500 Tageslichtweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe                       |
| Helle Farbe                  | Weiß  |
| Farbsteuerung                | CCT   |
| Lichtstrom (Lumen)           | 2000  |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 100   |

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Optikabdeckung | PS (Polystyrol) |
|----------------|-----------------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Leistungsfaktor | >0.50 |
|-----------------|-------|

|            |              |
|------------|--------------|
| Produkttyp | LED Bulkhead |
|------------|--------------|

## Informationen zur Leuchte

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Befestigung | Oberflächenmontage , Decke |
|-------------|----------------------------|

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Leuchtenverbindung | PI [Steckverbindung] |
|--------------------|----------------------|

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| IP-Schutzklasse | IP44 - spritzwassergeschützt |
|-----------------|------------------------------|

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Prallschutz | IK02 - 0.20 Joule |
|-------------|-------------------|

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C |
|--------------------|-----------------|

|             |      |
|-------------|------|
| Sockelfarbe | Weiß |
|-------------|------|

|         |  |
|---------|--|
| Gehäuse | SPCC (Kaltgewalztes Stahlblech für den Handel) |
|---------|--|

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
|--------------------|----------------------|

|              |        |
|--------------|--------|
| Produktserie | Corido |
|--------------|--------|

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Durchmesser (mm) | 390 |
|------------------|-----|

|           |    |
|-----------|----|
| Höhe (mm) | 98 |
|-----------|----|

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

